



Pointeuse S550

Pointage avec badge ou porte-clés

Lecteur de badges RFID sans contact

Ecran LCD TFT 3''

Connexion Pc : sans fil Usb ou réseau TCP/IP

WIFI en option

Installation autonome ou en réseau

Enregistrement automatique des données en cas de coupure de courant

Batterie interne pour maintenir l'horloge hors tension



Fonctionne avec le logiciel de gestion des temps de présence PP900

- Contrôle et corrige les heures entrée/sortie
- Calcul les heures normales et supplémentaires
- Pausés, absences, éditions des totaux et exportations

ASSISTANCE TELEPHONIQUE GRATUITE A L'EXPLOITATION DU LOGICIEL PAR PSINFO

Écran/Haut-parleur Écran LCD TFT haute définition 3 pouces avec interface graphique Haut-parleur: Guide vocal (langue sélectionnable) Capacité de spécification technique Capacité de carte : 30 000 Vérification/Identification Vitesse de vérification (1:1): ≤0.5s Vitesse d'identification (1:N): ≤1s Communication TCP/IP – client/hôte USB	Langue Multiple langues, Anglais, Français, Espagnol, Arabe etc., parmi plus de 40 langues au choix Environnement Température opératoire : 0 °C ~ 45 °C Humidité opératoire : 20% ~ 80% Dimensions de la machine 21(L)×15.7(l)×5(H)cm Alimentation électrique 110/220VAC~12VDC/1.5A
---	---

